



## PERFILES RECTOS

- Los perfiles permiten el transporte de productos para procesos inclinados.
- Altura : 25 a 150mm.
- Anchuras recortadas, bajo pedido.
- Los perfiles pueden tener **ranuras** para reducir la adherencia de los productos\*.
- **Perfiles reforzados**, según el tipo de banda.



## PERFILES ALABEADOS

- Los perfiles alabeados aumentan el volumen del transporte de producto en tramos inclinados.
- Altura: 50mm\*.
- Anchuras recortadas, bajo pedido.
- Los perfiles pueden tener **ranuras** para reducir la adherencia de los productos.



## GUARDAS LATERALES

- Altura: 25 to 100mm\*.
- Para posicionar las guardas laterales en conjunto con los bordes de la banda: Ver ficha técnica.
- Para mínima flexión: Consulte ficha técnica.




\*Disponibilidad de acuerdo con el tipo de correa.



# ACCESORIOS


## TOPES DE GOMA

- Los topes de goma permiten el transporte de productos en trayectorias inclinadas.
- Material: Goma negra en relieve 45ShA. Materiales no están disponibles en grados alimenticios.
- Distribución de la banda, por pedido.



## RUEDAS

- Material: Acetal.
- Características: Consulte ficha técnica.
- Las ruedas son utilizadas para reducir la acumulación de esfuerzos, o crear espacios entre los productos transportados.



## RUEDAS TRANSPORTADORAS

MOLDEADAS	MECANIZADAS	DESMONTABLES
		
Poliamida Poliamida cristalino Acetal	Polietileno Acetal	Polietileno Acetal

Orificios cuadrados de 40 mm u orificios circulares de 25 o 30 mm, bajo pedido.  
Cierres de los anillos de retención para ejes cuadrados o circulares, bajo pedido.